



## LEISTUNG

Druckgeschwindigkeit	Bis 203 mm pro Sek. ( 12m/minute, oder 8 ips)
Druckauflösung	Bis zu 1600 x 1600 dpi
Schnittstellen	USB 2.0 ; Ethernet 10/100Base-T ; GPIO
Drucktinte	Dye-Tinten in 5 Einzel-Patronen von 150ml CYMCK
Stromversorgung	Universelle interne Stromversorgung
Barcode-Qualität	1D Barcode mindestens Grade B (Code 39) bei Balkenbreite 10 mils 2D Barcode mindestens Grade B (PDF417) bei Zellgröße 10 mils

## MATERIALIEN

Druckvarianten	Rolle-Rolle, Rolle-Schnitt, Drucken & Festhalten (Print & Hold)
Etikettenbreite	50,8 - 215,9 mm ( 2" - 8,5" )
Max. label length	Bis 1,016 m ( 40" )
Etikettendicke	0,1 - 0,3 mm
Oberflächen	Matt, halb-glänzend und glänzend
Kompatible Materialien	Bitte, Liste der kompatiblen Materialien für VP600 nachschlagen
Registererkennung	Lücke (Gap), Schwarze Marke, Endlosmaterial

## BETRIEBSUMGEBUNG

Temperatur/Luftfeuchtigkeit	15 to 35°C at RH 20-80%
Lagerungstemperatur	-5 to 50°C

## REGULIERUNG & SICHERHEIT

EMC, Sicherheit	CE ( Europe ), FCC Part 15, Subpart B, Class A ( US ) EC 60950-1 Compliance ( International ), cULus ( US/Canada )
-----------------	---

## BENUTZUNG & WARTUNG

Benutzerschnittstelle	Integrierter Web-Server Backlit-LCD-Bediendisplay in 9 Sprachen LED für Warnungs- und Bereitschaftsanzeige Leichter Zugang zu Druckkopf und Tintenpatronen Designed for ease of setup, troubleshooting and servicing
Design	Attraktives Design für leichte Bedienung und Wartung Robustes Metallgehäuse für den industriellen Einsatz
Driver für Betriebssystem	Microsoft® Windows 7/ Windows10 ( 32 / 64 bits ); Windows Server 2003/2008 R2/2012 ( 32/64 bits )
Netzprotokoll	TCP/IP ( Static IP or DHCP Auto )
Geräuschentwicklung	Geräuschpegel unter 60dBA

## ZUBEHÖR UND ABMESSUNGEN

Mitgeliefertes Zubehör	Externer Abwickler mit 76mm Kerndurchmesser- und bis 150mm. Rollendurchmesser (6") bei 76mm (3")-Kern Integrierter automatischer Schneider
Options	Externer Abwickler mit 250mm Rollendurchmesser (8"), mit Richtungs- und Geschwindigkeitsregler. (gegen Aufpreis)
Abmessungen	510 x 285 x 385 mm (20.1" x 11.2" x 15.2")
Gewicht (nur der Drucker)	30 kg ( 66 lbs )
Garantie	1 Jahr Fabrikgarantie oder 127 Km Drucklänge (5Mill"), je nachdem, was zuerst eintritt

## LIEFERUNG

Lieferumfang	Drucker ( incl. externer Abwickler, Druckkopf und Tintenset )
--------------	---

- Bemerkungen:
- Die technischen Daten sind unverbindlich und jederzeit ohne Mitteilung änderbar.
  - Die Druckqualität hängt von der Qualität und Kompatibilität der benutzten Materialien ab
  - Die begrenzte Garantie gilt nicht für Verbrauchsmaterial, Tintenpatronen und Druckkopf

# Druckerübersicht

• Windows ist eine eingetragene Marke von Microsoft Corporation in den USA und in anderen Ländern



**LCD-Display für eine optimale Bedienung**

**Einfacher Zugang zum Austausch von Druckkopf, Patronen und Wartung**

**Externer Abwickler für 6" Rollen**

**Individuelle Druckerpatronen mit hoher Kapazität (150ml Tinten Depot)**

- Druckbreite 215,9 mm (8,5")
- Auflösung bis zu 1600 x 1600 dpi
- Unterstützt die Modi Rolle-Rolle, Rolle-Schnitt, Drucken und Festhalten und Endlospapier
- Schneller Druck des ersten Etikettes < 10 Sek.
- Automatische Schneideeinheit
- Remote-Zugriff über Embedded Web Server

**Alle Anschlüsse gut zugänglich auf der Rückseite platziert**

- Ethernet 10/100Base-T
- USB 2.0
- Power Input

falu GmbH - Produktkennzeichnung & Service  
Rottenbacherstraße 23, 4680 Haag am Hausruck, Tel. +43 7732 39906, E-Mail: office@fal.u.at  
www.falu.at

